

## BIS TWIST

монтаж в бетоні, камені

(L 10 20)



## Властивості та переваги

- швидкий і простий у використанні
  - при вкручуванні шурупа дюбель розклинається
  - не повертається в стіні
- для монтажу середньоважких конструкцій в масивних чи пористих матеріалах
- попередньо просвердлити отвір  $\varnothing$  8 мм чи 10 мм
- зберігає позицію при викручуванні болта чи шурупа
- з бортиком, що попереджає провалювання
- дюбель розклинається в пористих матеріалах
- для метричної різьби та шурупів розклинається в пористих матеріалах, стискається в масивних матеріалах
- $\text{H}\varnothing$  10мм: крутний момент - максимум 7,5 Nm
- матеріал: сталь
- вогнестійкий
- оцинковка: електролітична, біла пасивація

Арт. №	Модель	L	s	Lh	H $\varnothing$	h <sub>0</sub>	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Уп.min	Уп.max
6119171	вкл. саморізи (TF) і U-подібні шайби	45 mm	5,0	60	8	55	7,5	570	1 130	6	60
максимальне допустиме навантаження (F <sub>a</sub> ) для цегли (коефіцієнт безпеки 1:2). для інших матеріалів за запитом											

