



BIS GOLD

(L 10 08)

монтаж в гипсокартоне 9 - 13 мм



Свойства и преимущества

- забивной дюбель
- для малых и средних нагрузок
- для шурупов (Ø 3,5 - 5,0 мм, мин. длина 30 мм)
- быстро и просто
 - без предварительного сверления
 - при вворачивании шурупа дюбель расклинивается
 - не проворачивается в стене
 - демонтаж с незначительным повреждением стены
- с зазубренным кончиком для лучшего вбивания
- с плоской головкой, не проваливается
- с центрической внутренней резьбой
- материал: сталь
- огнестойкий
- обработка поверхности: оцинковка и цветное пассивирование

Арт. №	Модель	s (мм)	Lh (мм)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Уп.min	Уп.max
611 2 211	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	6	60
611 2 231	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	25	250
611 2 331	вкл. саморезы (TF)	4,0	50	150	300	25	250
611 2 251	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	50	500
611 2 263	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	200	1,200
611 2 051	Без саморезов	-	-	150	300	50	500
611 2 063	Без саморезов	-	-	150	300	200	1,200

Максимально допустимая нагрузка в гипсокартоне (коэффициент безопасности 1:2).

